

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	**	Fecha:	21/06/2018	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Cabeza de tiro unipolar


Poseen un sistema de fijación al conductor (que no precisa de herramientas especiales para su colocación) permiten una tracción segura y fiable.

Provistas de cabeza giratoria que impide el retorcimiento del conductor durante su instalación.

Para facilitar su utilización todas las cabezas de tiro poseen un código de color.



TRANLUZ



		Tamaño del Cable		Color	Ø Máx. de Conductor		Ø Máx. OD (A)		Ancho Ranura (B)		Profundidad Ranura (C)		Ø Pasador (D)		Centro Pasador (E)		Capacidad de Carga	
Código	Referencia	Kcmil	mm²		(")	(mm)	(")	(mm)	(")	(mm)	(")	(mm)	(")	(mm)	(")	(mm)	(lbs)	(Kgs)
08918175+	TL3295	2500	1400	Verde	1,824	46	3,00	76	1,00	25	2,80	71	0,88	22	1,23	31	25.000	11.340
08918075+	TL3294	2000	1200	Rojo	1,601	41	2,50	64	1,00	25	2,80	71	0,88	22	1,23	31	25.000	11.340
08917775+	TL3293	1750	1000	Amarillo	1,526	39	2,50	64	1,00	25	2,80	71	0,88	22	1,23	31	25.000	11.340
08917975*		1500		Negro	1,412	36	2,38	60	0,75	19	1,78	45	0,63	16	0,72	18	15.000	6.804
08917875*	TL3292	1250	800	Azul	1,289	33	2,25	57	0,75	19	1,78	45	0,63	16	0,72	18	15.000	6.804
08917175*	TL3291	1000	500-630	Naranja	1,152	29	2,06	52	0,75	19	1,78	45	0,63	16	0,72	18	15.000	6.804
08917275*		750		Marrón	0,998	25	1,75	44	0,63	16	1,59	40	0,56	14	0,78	20	10.000	4.536
08917375*	TL3290	700	400	Gris	0,964	24	1,75	44	0,63	16	1,59	40	0,56	14	0,78	20	10.000	4.536
08918275*		600		Verde	0,936	24	1,75	44	0,63	16	1,59	40	0,56	14	0,78	19	10.000	4.536
08917475*	TL3289	500	240-300	Amarillo	0,813	21	1,44	37	0,56	14	1,31	33	0,44	11	0,56	14	10.000	4.536
08918375**		400		Negro	0,712	18	1,44	37	0,56	11	1,40	36	0,44	11	0,59	15	7.000	3.175
08917575*		350		Blanco	0,681	17	1,25	32	0,56	14	1,34	34	0,38	10	0,59	15	5.000	2.268
08960375**	TL3288	250	150	Azul	0,575	15	1,13	29	0,38	10	1,06	27	0,31	8	0,53	13	2.500	1.134
08960475**		4/0 AWG		Verde	0,528	13	1,00	25	0,38	10	1,06	27	0,31	8	0,53	13	2.500	1.134
08960975**		3/0 AWG		Naranja	0,475	12	1,00	25	0,38	10	1,06	27	0,31	8	0,53	13	2.500	1.134
08960875**		2/0 AWG		Negro	0,419	11	1,00	25	0,38	10	1,06	27	0,31	8	0,53	13	2.500	1.134
08960575**		1/0 AWG		Rojo	0,373	10	0,88	22	0,38	10	1,06	27	0,31	8	0,53	13	2.500	1.134

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

