

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:		Fecha:	22/06/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 2833	Cumplimiento Norma/s:	UNE-EN 12100-1/2 ; UNE-EN ISO 14121-1; UNE-EN ISO 1494				

Descripción:

Pareja de Gatos Porta-Bobinas con Ruedas, hasta 5.000 Kgs

Elevador mecánico compuesto por una caja de piñones que hace la fuerza multiplicadora y que se activa mediante el giro de una manivela que lleva lateralmente acoplada, la cual activa los piñones y que al girar estos sobre su eje arrastran una cremallera que dependiendo el sentido de giro sube o baja, esta cremallera lleva soldada unas cunas de acero forjado sobre la que se apoya un eje de acero y sobre este eje se apoya la carga (Bobina de cable).

En la correspondiente manivela incorpora un elemento de seguridad FRENO que impide que pueda bajar la carga una vez que se suelte la manivela.

Utilizado por las principales compañías de electricidad y comunicaciones por sus altas prestaciones, su sólida construcción y fácil manejo.

Posee cabeza de rodillos y freno de seguridad.

Diámetro máximo de bobina 2400 mm.

Capacidad de carga 5000 Kg.

Peso aproximado de la pareja: 100 Kgs.

Directiva 2006/42/CE de 17 de mayo de 2006

Real Decreto 1644/2008, DE 10 de octubre

• Conformidad con las Normas UNE siguientes:

UNE-EN ISO 1494:2000+A1:2008

UNE-EN 12100-1/2 ; UNE-EN ISO 14121-1



El eje porta bobinas se suministra por separado, no está incluido en la pareja de gatos.



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

