

Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	RE 150-240	Fecha	: 21/06	/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 6029	Cumplim	iento Norma/s:					

Descripción:

Cabeza de tiro tripolar para líneas de tendidos subterráneas.

- Diseñado específicamente para el tendido de cables de M.T. en zanjas, pero sobre todo para el tendido por tuberias subterráneas debido a su forma aerodinámica, compacta y lisa que reduce las fricciones y supera fácilmente el tendido sin atascos.
- Fácil montaje que se realiza directamente sobre el conductor.
- El empalme giratorio incorporado, evita que gire sobre su propio eje.

Permite realizar la operación sobre 3 conductores de 1x150mm² ó 3 conductores de 1x240mm².

- * Recomendamos los tiros máximos aplicables a los cables, de acuerdo con las regulaciones de las compañías eléctricas. 3x (1x150) = 2.250 Kgs.
- 3x(1x240) = 3.600 Kgs.

Se suministra todo el conjunto en una maleta de transporte en pvc.

Dimensiones: 250mm X 345mm X 125mm

Peso: 6 Kgs.



Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369 UI. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

