

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	Polywater SPY	Fecha:	26/06/2018	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Lubricante líquido para tendidos de cables.

Lubricante líquido pulverizable para tendidos de cables.

Lubrica

- Reduce la fricción para reducir la tensión de tracción y tira de tensión en el cable / cable.

No mancha

- Se seca rápidamente y no deja residuos al final del tendido, a diferencia de los lubricantes con cera y gel tradicionales.

Líquido pulverizable

- Puede rociarse desde el pulverizador presurizado o el pulverizador manual.

Aplicación de limpieza

- Se puede limpiar en pequeños cables con un paño saturado. Compatible con la mayoría de las cubiertas de cables.

- Adecuado para su uso en una amplia variedad de cubiertas de cable termoplástico y termoestables.

Lista ULC

- Producto listado cuando sea necesario para instalaciones NEC y CEC.

Es un líquido concentrado que se puede rociar en el conducto o limpiar con un paño en una película fina.

Los pulverizadores industriales están disponibles para la aplicación de pulverización automática. Se basa en una química y tecnología de lubricantes únicas. Al igual que una pintura, el lubricante se adelgaza a medida que se rocía o se limpia. Una vez que está en el cable o en la superficie del conducto, se espesa para permanecer recubierto.

Reduce la fricción de manera efectiva y se compara favorablemente con los otros lubricantes de alta calidad.

Se ha probado con éxito para una variedad de usos:

- Lubricar varillas de fibra de vidrio para una inserción más fácil y más larga.
- Rociar orificios en postes de madera para reducir la tensión en el cable Romex estirado a mano.
- Disminución de la tensión en el cable de construcción

tradicional que tira hacia conductos de EMT o PVC.

- Fumigación a presión para una instalación sin cables de cables subterráneos.

Viene en dos grados: un grado regular y un grado de invierno para uso en climas fríos en temperaturas tan bajas como -20 ° F / -30 ° C.

El modelo SPY-35LR es una botella de gatillo de pulverización recargable, práctica para tiradas de cable más cortas.

Los envases a granel se pueden aplicar desde un pulverizador a presión.

El modelo SPY-D20 contiene toallas saturadas de lubricante que recubren los cables a medida que se extraen.

Tipos de Envases:

TLxxxx – SPY-35LR. Bote de 0,95 litros (1 qt) con un pulverizador de gatillo.

TLxxxx – SPY-128. Garrafa de 3,80 litros (1 gal)

TL6368 – SPY-640. Cubeta de 18,90 litros (5 gal)

TLxxxx – SPY-D20. Dispensador de toallitas saturadas de 20 unidades.



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

