

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	P-35	Fecha:	28/06/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 7350	Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Lubricante Prelube 2000 para el tendido de fibra óptica. Envase de 0,95 litros.

El lubricante que aumenta distancias de instalación de cable FO

Baja Fricción

– Aumenta distancias de instalación.

Fácil de Usar

– Exprimido dentro el ducto antes de soplar el cable FO.

Aprobado

– Su uso es recomendado por la mayoría de los fabricantes de equipos de soplado.

Grado Invernal

– Puede ser utilizado en temperaturas bajo cero.

Compatible con Forros

– Evitar forros de cable FO agrietados y debilitados.

Multi-Usos

– Para el soplado de cable FO y micro-ductos.

Probado

– Utilizado por más que 20 años en la instalación de más que 500,000 km de cable FO.

El lubricante reduce fricción durante el soplado de cable FO de planta externa. Aumenta las longitudes continuas de cable instalados. Se puede utilizar también en la instalación de micro-ductos para futuras instalaciones de micro-fibras.

Cuando es instalado el cable por soplado, se deja de mover el cable cuando la fuerza de fricción que resiste su movimiento iguala a la fuerza hidro estática producida por el soplador. La posible reducción de fricción con el uso del Prelube 2000 puede aumentar las distancias de instalación por un factor de 5 o más en comparación con ducto no lubricado.

Para ductos con paredes lisas y diámetros internos de 2.5 – 3.0 cm y el uso de una máquina de soplado con pistón, use 0.5 a 1.0 litro de lubricante por km.

Ponga 75% del lubricante en frente del misil y el resto detrás. Se le distribuirá el misil al lubricante cuando este soplado el cable.

Diámetro del Ducto	Cantidad de Lubricante por 1000 m
2.5 cm	300 ml
3.0 cm	400 ml
4.0 cm	500 ml
5.0 cm	600 ml

La cantidad de lubricante apropiada para cualquier instalación variará con el diámetro, los materiales de construcción y el estado físico del ducto.

Use las recomendaciones de arriba en el inicio de la instalación y ajuste la cantidad cuando sea necesario.

La botella de 0.95 litro es la presentación más popular en terreno. Su boquilla larga hace que la inyección del lubricante sea muy fácil.



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

