

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	PM-8	Fecha:	28/06/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 8224	Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Lubricante Prelube 5000 para el tendido de micro cables. Envase de 240 ml.

Un lubricante para aumentar las distancias en el soplado de Micro-Cables

Baja Fricción

– Aumenta distancias y velocidades de instalación.

Fácil Aplicación

– Puede ser exprimido en los micro-tubos.

Económico

– Bajas cantidades de lubricante para largas distancias.

Compatible

– Utilizado con todos los forros de micro-cables.

Reduce fricción durante el soplado de micro-cables en micro-tubos. El lubricante aumenta las distancias de instalación de micro-cable. Su química avanzada facilita una mejor distribución dentro del micro-ducto de una capa delgada a distancias más largas para reducir la fricción por lo largo del ducto.

Aplicación:

El micro-ducto debe ser hermético. Limpie y seque la tubería soplando una esponja por lo largo del ducto con presión alta. Si hay un exceso de agua o si queda tierra en el ducto, repita el proceso. Agua o suciedad atrapada puede bloquear el flujo de aire.

Es efectivo aún con la aplicación de una capa de 0.05 mg/cm². Se puede utilizar las cantidades de lubricante de la tabla abajo o se puede medir la cantidad apropiada con una jeringa.

Para esparcir el lubricante dentro del micro-ducto, primero inyecte el lubricante en el interior y a continuación sople una esponja, tantas veces como sea necesario, para distribuirlo uniformemente y para prevenir la acumulación del lubricante en la entrada del micro-ducto.

La cantidad de lubricante apropiada para cualquier instalación se variará con el tamaño, tipo, y condición del ducto.

Use las recomendaciones en la tabla para estimar las cantidades iniciales de lubricante.

Diseñado exclusivamente para la instalación de micro-cables y micro-ductos.

La botella de 240 ml es para uso en terreno.

Su boquilla pequeña hace que la inyección del lubricante en los micro-ductos sea fácil y eficiente.

Recomendado para el soplado de cable FO convencional en ductos HDPE



Diámetro del Micro-ducto (OD/DI)	Cantidad por 1.000 m : Volumen Requerido	Cantidad por 1.000 m : Longitud de Llenado
14/12 mm	30-ml	26-cm
12/10 mm	23-ml	33-cm
10/8 mm	20-ml	39-cm
8/6 mm	13 ml	53 cm
7/5 mm	13 ml	62 cm
5/3.5 mm	10-ml	88 cm
4/3 mm	6.5 ml	102 cm

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

