

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	Polywater PJ	Fecha:	26/06/2018	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Lubricante semi líquido para Tendido de Cables.

Lubricante para cables de alto rendimiento.

Sin ensuciar:

Vierta o bombee lubricante directamente en el conducto.

Baja viscosidad:

Hace que el vertido de lubricante sea más limpio, más rápido y más fácil.

Fácil de Bombear

- Asegura una lubricación adecuada durante tendidos más largos.

Fórmula para clima frío

- Lubricante se puede utilizar para instalaciones de cable durante todo el año

* No se recomienda para LSZH / LSHF y ciertos revestimientos de cable CSPE y CPE.

También se puede bombear con la Bomba manual LP-3 o la Bomba propulsada por taladro LP-D5.


Tipos de Envases:

TL8351 – PJ-128. Garrafa de 3,80 litros (1 gal)

TLxxxx – PJ-320. Garrafa de 9,50 litros (2,50 gal)

TLxxxx – PJ-640. Cubeta de 18,90 litros (5 gal)

TLxxxx – PJ-TAMBOR. Barril de 208 litros (55 gal)



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

