

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	Polywater LZ	Fecha:	26/06/2018	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Lubricante Universal para Tendido de Cables

Compatible con Cables Bajo Humo/Cero Halógeno, CPE & CSPE

Universal – Adecuado para todos tipos de forros y cables, incluyendo los cables de potencia y de control.

Coeficientes de Fricción Bajos – Reducción máxima de fricción.

Grado de Especificación – Cumple con los requisitos de desempeño de plantas eléctricas y petroquímicas, sistemas de transporte público, aeropuertos y edificios de alta ocupación.

Compatible con Cables de Bajo Humo/Sin Halógeno (LSZH/LSHF) – Ampliamente probado en los forros termoplásticos y termoendurecibles LSZH/LSHF.

Compatible con CSPE (polietileno clorosulfonado) – Apto para el uso forros ignífugos CSPE.

Compatible con CPE (polietileno con cloro) – Apto para forros ignífugos CPE.

Ofrece compatibilidad con todos los tipos de cables, resistencia superior a la combustión y bajos coeficientes de fricción; comprobados mediante pruebas de laboratorio.

Debe ser especificado para instalaciones de cables LSZH/LSHF en conductos y donde la propagación de llamas es una preocupación. Este es nuestro lubricante más versátil que se puede utilizar con todos tipos de cables.

Tipos de Envases:

TLA493 – LZ-35. Bote de 0,95 litros (1 qt)

TLC826 – LZ-128. Garrafa de 3,80 litros (1 gal)

TL9847 – LZ-640. Cubeta de 18,90 litros (5 gal)

TLxxxx – LZ-TAMBOR. Barril de 208 litros (55 gal)



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

