

Ficha Realizada:		Código:	Polywater F	Fecha:	26/06/2018	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Lubricante líquido para tendidos de cables

El Lubricante F, es un lubricante líquido de alto rendimiento recomendado para los tendidos de fibra óptica y cables subterráneos.

Se demora en secar y deja una capa lubricadora fina al haberse evaporado la base de agua.

Humedece y reviste el cable excepcionalmente, lubricando efectivamente, para inmersiones de larga distancia.

Este producto es compatible con una amplia variedad de revestimientos de cable, incluyendo los de polietileno.

Posee una fórmula especial para uso a temperaturas de hasta -20°F (-30°C).

Material líquido fibroso, entre transparente y ligeramente opaco, de tono naranja.

No causa efectos perjudiciales a las propiedades físicas o eléctricas de los revestimientos de los cables.

No es tóxico ni sensibiliza.

Sólo para uso industrial.

Se puede limpiar completamente con agua.

El lubricante no tiene punto de combustión y el residuo seco no es combustible.

Tipos de Envases:

TLB855 – F-35. Bote de 0,95 litros (1 qt)

TLB554 – F-128. Garrafa de 3,80 litros (1 gal)

TLxxxx – F-320. Garrafa de 9,60 litros (2.5 gal)

TL7824 – F-640. Cubeta de 18,90 litros (5 gal)

TLxxxx – F. Barril de 208 litros (55 gal)

TRANLUZ®



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

