

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	Polywater J	Fecha:	26/06/2018	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Lubricante en gel para tendidos de cables.

El lubricante J reduce la tensión en el tirado de cable.

Máxima Reducción de Fricción.

– Baja tensión de tracción en el cable.

Limpio y No Mancha

– Reduce el tiempo de limpieza.

Residuos No Combustibles

– Apropiado para cables e instalaciones resistentes al fuego.

Estable bajo varias Temperaturas

– Lubricante no afectado por congelación o descongelación ni exposición a temperaturas altas.

Alto Factor de Adherencia

– Permanece en el forro del cable durante la instalación.

Clasificado por UL y CSA

– Apropiado para instalaciones NEC.

Compatible con cables comunes *

– Conveniente para la mayoría de los forros de cables.

*No se recomienda Polywater J para LSZH / LSHF y ciertos forros de cables CSPE y CPE. Para estos tipos de forros, Polywater LZ es el producto recomendado y aprobado.

Lubricante J de Polywater es un lubricante gel a base acuosa de alto desempeño, limpio y de secado rápido. Proporciona una reducción máxima de tensión en todo tipos de cables.

Se recomienda su uso en los tendidos largos, los que

contienen curvas múltiples y los tirados realizados en entornos calurosos. Al secarse, el Lubricante se convierte en una capa fina que retiene su lubricidad durante meses después de su uso inicial.

Lubricante de calidad que no fomenta la propagación de incendio cuando se usa en conjunto con cables y sistemas retardantes a las llamas. No es nocivo para los seres humanos, y es seguro para el medio ambiente, compatible con los materiales de construcción de los forros de cable y se aplica fácilmente a mano, mediante bomba o con el uso del sistema exclusivo de Polywater: Bolsas Delanteras (Front End Pack™).

Tipos de Envases:

TLB856 - J-35. Bote de 0.95 litros. (1 qt)

TLxxxx - J-27. Bolsa delantera FEP de 0.95 litros. (1 qt) Caja

TLxxxx - J-99. Bolsa delantera FEP de 0.95 litros. (1 qt) Cubo

TLxxxx - J-55. Bolsa delantera FEP de 0.95 litros. (1 qt)Caja

TLxxxx - J-110. Bolsa delantera FEP de 1.9 litros. (0,5 gl)

TLxxxx - J-128. Garrafa de 3.8 litros. (1 gl)

TL6377 - J-640. Garrafa de 18.9 litros. (5 gl)

TLxxxx - J-DRUM. Barril de 208 litros. (55 gl)



Óddział - Polska

Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel.(+34) 954 367290 - Fax.(+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

