

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	AK-AT-0XXe	Fecha:	17/05/2019	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Guía pasa cables en fibra de vidrio de 11mm Ø.

Guía de fibra de vidrio para uso industrial y tendido de cables subterráneos.

Varilla de fibra de vidrio de 11mm Ø con revestimiento exterior de PP, enrollada en un carro de acero galvanizado de 1.00 mm.

Punta roscadas de inicio / terminación en M12 y ojal roscado intercambiable, M12.

Extractor de cables especializado en tendido de cables de potencia, así como para usos en alumbrado público y sistemas de señalización.

Carrete metálico con corte integrado para un uso rápido y fácil.

Funciona tanto en posición horizontal como vertical.

Empuñaduras para un manejo seguro y estabilidad.

Carretes metálicos con freno incorporado y 2 guías de varilla para un uso rápido y fácil.

Especificaciones técnicas:

- Longitudes: 100, 120, 150, 200, 250 y 300 metros.

CURVATURA	DIAMETRO TUBERIA	CAPACIDAD MANIOBRA	CARGA ROTURA	FUERZA TRACCION
				
220 mm	Ø 63-200 mm	★★★	6900 Kg	500 Kg

Atención: La guía de fibra de vidrio se usa solo como conductor, para pasar el cable metálico, con el que se deben tirar de los cables (cable de tracción).

La guía de fibra de vidrio no debe usarse para tirar directamente de los cables.

En caso de tracción directa de cargas pesadas, los terminales metálicos se pueden deformar.



Código	Referencia	Longitud	Dimensiones (mm)	peso (Kgs)
TLI695	AK-AT-056e	100 Mts	1057 x 566 x 1073	36
TLI696	AK-AT-057e	120 Mts	1057 x 566 x 1073	39
TLI697	AK-AT-058e	150 Mts	1057 x 566 x 1073	44
TLI698	AK-AT-059e	200 Mts	1057 x 566 x 1073	51
TLI699	AK-AT-060e	250 Mts	1057 x 566 x 1073	58
TLI700	AK-AT-061e	300 Mts	1057 x 566 x 1073	66



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)



Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	AK-AT-0XXe	Fecha:	17/05/2019	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:					

Accesorios para guías de fibra de 11mm Ø



AK-AT-710s kit de reparación compuesto por Manguito de empalme, manguito inicial, cabeza con rodillo y empuñadura de goma.



TLI838 Cabeza con grillete de enganche M12, AK-AT-137, 25mm Ø. Peso 91gr.



Cabeza con rodillo en aluminio M12, AK-AT-077, 40mm Ø. Peso 195gr.



Manguito de empalme giratorio con rosca M6 AK-AT-070, 25mm Ø. Peso 70gr.



TLI833 Casquillo roscado inicial/final M12, AK-AT-069, 12mm Ø. Peso 53gr.



TLI830 Casquillo de empalme M12, AK-AT-193, 14mm Ø. Peso 68gr.

Pegamento especial para guías de fibra
Contenido 24ml.



Contenedor vacío, vertical con ruedas para guías de 11mm Ø. Con capacidad entre 100 y 300 metros de longitud. AKAT-704, 550mm Ø. Peso 22 Kgs.



Código	Longitud	Peso (Kgs)
TLI821	100 Mts	14,6
TLI822	120 Mts	17,5
TLI823	150 Mts	21,9
TLI824	200 Mts	29,2
TLI825	250 Mts	36,4
TLI826	300 Mts	43,9

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

