

Ficha Realizada:	J.P.H.G	Código:	FHxx	Fecha:	01/02/2023	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:	UNE-EN 131 - UNE-EN 50528 y UNE-EN 61478				

Descripción:

Escalera de fibra un tramo

Características:

- ☐ Aislante ante agentes eléctricos y térmicos.
- ☐ Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.
- ☐ Tacos giratorios de goma.
- ☐ Peldaño rojo indicador del límite de seguridad en el ascenso.
- ☐ Tacos de goma antideslizante.
- ☐ Tornillería y herrajes en acero inoxidable.



Código	Modelo	Longitud (m)	Nº Peldaños	Peso (Kgs)	Altura trabajo
TLF298	FH6	1,82	6	400	2,50
TLF299	FH7	2,10	7	400	2,80
TLF300	FH8	2,40	8	400	3,10
TLF301	FH9	2,70	9	400	3,40
TLF302	FH10	3,00	10	400	3,70
TLF303	FH11	3,25	11	400	4,00
TLF304	FH12	3,55	12	400	4,25
TLF305	FH13	3,82	13	450	4,55
TLF306	FH14	4,10	14	450	4,80
**	FH15	4,40	15	450	5,10
**	FH16	4,70	16	450	5,40
**	FH17	4,95	17	450	5,65
**	FH18	5,25	18	450	5,95
**	FH19	5,50	19	450	6,20
**	FH20	5,80	20	450	6,50
**	FH21	6,00	21	450	6,75

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

