

Ficha Realizada:	J.P.H.G	Código:	FCxx	Fecha:	02/02/2023	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:	UNE-EN 131, UNE-EN 50528 y UNE-EN 61478				

Descripción:

Escalera extensible a cuerda

Características:

- ☐ Aislante ante agentes eléctricos y térmicos.
- ☐ Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.
- ☐ Escalera de dos tramos unidos mediante abrazaderas cuyo deslizamiento se produce mediante polea y cuerda.
- ☐ Zapatas giratorias antideslizantes.
- ☐ Ruedas de goma blanca en medidas superiores a FCT8 para facilitar su deslizamiento sobre las paredes.
- ☐ Sólido anclaje de unión entre escaleras de peldaño en peldaño.

Rodillos deslizantes entre tramos para evitar afloramiento de fibras y desgaste.

- ☐ Primer peldaño y último macizos.
- ☐ Peldaño rojo indicador del límite de seguridad.

OPCIONALES: patas regulables, cinta de apoyo y cinta de apoyo y amarre.

- ☐ Tornillería y herrajes en acero inoxidable.



Código	Modelo	Longitud Plegada (Mts)	Longitud Desplegada (Mts)	Anchura	Peso (Kgs)	Altura de trabajo
TLF292	FC10	3010	4980	450	21	5800
TLF293	FC11	3290	5540	450	23	6300
TLC792	FC12	3580	6010	450	25	6800
TLF294	FC13	3860	6570	450	27	7300
TLF295	FC14	4140	7200	450	29	8000
TLF296	FC15	4420	7760	500	36	8600
TLF297	FC16	4690	8320	500	39	9100
TLI133	FC17	4970	8890	500	42	9600
**	FC18	5250	9450	500	44	10200
TLF375	FC19	5530	10000	500	46	10800

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

