

Ficha Realizada:	J.P.H.G	Código:	FCTxx	Fecha:	02/02/2023	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:	UNE-EN 131, UNE-EN 50528 y UNE-EN 61478				

Descripción:

Escalera de fibra extensible manual

Características:

- ☐ Aislante ante agentes eléctricos y térmicos.
- ☐ Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.
- ☐ Escaleras de dos tramos que pueden ser utilizadas en conjunto o de manera independiente.
- ☐ Zapatas giratorias antideslizantes.
- ☐ Ruedas de goma blanca en medidas superiores a FCT8 para facilitar su deslizamiento sobre las paredes.
- ☐ Sólido anclaje de unión entre escaleras de peldaño en peldaño.

Rodillos deslizantes entre tramos para evitar afloramiento de fibras y desgaste.

- ☐ Primer peldaño y último macizos.
- ☐ Peldaño rojo indicador del límite de seguridad.

OPCIONALES: patas regulables, cinta de apoyo y cinta de apoyo y amarre.

- ☐ Tornillería y herrajes en acero inoxidable.



Código	Modelo	Longitud Plegada (Mts)	Longitud Desplegada (Mts)	Anchura	Peso (Kgs)	Altura de trabajo
TLI717	FCT6	1.890	2.740	450	14	3,5
TLF276	FCT7	2.170	3,3	450	16	4,1
TLF277	FCT8	2.450	3,9	450	17	4,7
TLF278	FCT9	2.730	4,46	450	19	5,25
TLF263	FCT10	3.010	4.980	450	21	5.80
TLF279	FCT11	3.290	5.540	450	23	6.30
TLB959	FCT12	3.580	6.010	450	24	6.80
TLF280	FCT13	3.860	6.570	450	26	7.30
TLF281	FCT14	4.140	7.200	450	27	8.00
TLF282	FCT15	4.420	7.760	450	29	8.60
TLF283	FCT16	4.690	8.320	450	31	9.10

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

