

Ficha Realizada:	J.P.H.G	Código:	FHTxx	Fecha:	03/02/2023	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:	UNE-EN 131, UNE-EN 50528 y UNE-EN 61478				

Descripción:

Escalera multiposiciones en tramo y tijera

Características:

- ☐ Aislante ante agentes eléctricos y térmicos.
- ☐ Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.
- ☐ Escalera con posibilidad de trabajar en modelo tijera o tramo indistintamente.
- ☐ Perfil de fibra con pisada de 30 mm con antideslizante.
- ☐ Herraje con sistema antiapertura.
- ☐ Tacos de goma antideslizante.
- ☐ Tornillería y herrajes en acero inoxidable.



Código	Modelo	Longitud tramo	Dimensiones montaje	Longitud tijera	Peso	Altura trabajo	Tramo tijera
**	FHT3	1,74	60x22	900	6,5	2,56	1.64
TLF391	FHT4	2.30	60x22	1180	8.0	3.12	1,92
TLF392	FHT5	2,86	60x22	1460	9.5	3,68	2.20
TLF393	FHT6	3,42	60x22	1740	11.0	4.24	2.50

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

