

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	P-xx	Fecha:	20/06/2018	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Poleas de servicio en acero, con rodamientos, para maniobras de reenvío.

- Mediante el uso de poleas de reenvío se puede multiplicar por 2, 3, 4 o más la capacidad de un aparato de tracción.
- Para calcular la carga efectiva, hay que tener en cuenta una disminución de un 4% aproximadamente* por cada polea, a causa del rozamiento.
- Polea en acero, con bisagra de apertura lateral y gancho de servicio.
- Se suministra con gatillo de seguridad en el gancho.



Referencia	P-60	P-70	P-80
Abertura boca gancho (mm)	25	34	43
Pérdida altura total (mm)	425	480	592
Altura con Gancho (mm)	450	570	670
Capacidad Nominal de Carga (Kgs)	2.000	4.500	7.000
Ø Máximo de Cable (mm)	10	16	20

Código	Referencia	Capacidad (Kgs)	Ø Cable (mm)	Peso (Kgs)	Tipo	Ø Externo Roldana (mm)	Ø Interno Fondo Canal (mm)
TL 1760	P-60	2.000	8,30	5,50	Con Rodam.	227	189
TL 1761	P-70	4.000	11,50	9,50	Con Rodam.	227	187
TL 1762	P-80	7.000	16,30	19,00	Con Rodam.	310	260

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

