

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	CVI810	Fecha:	22/06/2017	Revisión:	
Referencia:	TLA273	Cumplimiento Norma/s:	Declaración Conformidad Fabricante				

Descripción:

Alzabobinas Hidráulico con freno hasta 10.000 Kgs.

El alzabobinas está fabricado con acero soldado y pintado con una capa de protección. Su estructura se desmonta completamente para permitir su transporte con el mínimo de esfuerzo.

El portabobinas incluye sólo el bastidor principal con el sistema de frenado de disco.

Debe ser completado por los dispositivos disponibles CDR057 o CDT.

Dimensiones

(A)	2.500mm
(B mín)	800mm
(B máx)	1.850mm
(C mín)	720mm
(C máx)	1.725mm
(D)	740mm
(E mín)	1.500mm
(E máx)	3.200mm

Capacidad, 100 kN

Peso, 550 Kg

Configuración

Un freno de disco manual CDF059 (Par de torsión máx. 2.3 kN x m)

Dispositivos Disponibles

CDR057 Soportes con auto cierre cuñas fijas para bobinas de madera para conductores.

CDTxxx Impulsor con conos fijos para bobinas con acero (se requiere diseño de la bobina)

CDA060 Adaptador para bobina estándar de acero para cables (BOF010-BOF020-BOC040-BOC050).

CDDxxx Devanador automático para bobinas estándar de acero para cable (Se requiere diseño de la bobina).



TIH007 Cabezal hidráulico para montaje rápido para el control del embobinado o desembobinado (Par de torsión 2,3 kN/m - Velocidad máxima de rotación 37rpm - Peso 78 kg).

Juego de mangueras de conexión

TUT001 7 m de longitud, peso 11 kg

TUT002 10 m de longitud, peso 15 kg

TUT003 15 m de longitud, peso 23 kg



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

