

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	PL 1700	Fecha:	03/05/2018	Revisión:	
Referencia:	TLH 923	Cumplimiento Norma/s:	CE				

Descripción:

Cabrestante Hidráulico hasta 16.000 Kgs.



TIRO
MÁX.
160 kN



VELOCIDAD
MÁX.
4,5 km/h



DIÁMETRO
DEL CABLE
28 mm

La máquina es apropiada para tensar un cable.

La garganta de los tambores está fabricada con acero tratado térmicamente.

Nueva HMI (Interfaz Hombre-Máquina) digital con gestión de la energía automática y controles de seguridad completos. Los motores se ajustan al último nivel de misión fase/tier (el nivel inferior de emisión está disponible bajo pedido para países donde el nivel más alto no se ha adoptado o no se puede utilizar).

Cubierta insonorizada bloqueable.

Prestaciones

Tiro máx. 160 kN

Velocidad de tiro máx. 2,8 km/h

Velocidad máx. 4,5 km/h

Tiro a velocidad máx. 105 kN

Transmisión Hidráulica

Circuito hidráulico cerrado con sistema de programación y control de tiro que regula automáticamente la velocidad de tiro.

Características

Diámetro de los tambores 700 mm

Diámetro máx. del cable 28 mm

Masa (sin cable) 7200 kg

Número de gargantas 10

Motor

Diesel 210 kW (281 hp)

Nivel de emisión tier 4f / Stage IV

Enfriamiento por agua

Sistema eléctrico 24 V

Configuración

Nueva HMI Tesmec equipada con:

- Pantalla de 7" en color
- Registrador integrado de tracción y velocidad.

- Control remoto por radio.

Sistema de diagnóstico remoto con localización GPS.

Freno hidráulico negativo con accionamiento automático.

Sistema de enfriamiento del aceite hidráulico.

Eje rígido para remolque a velocidad máxima de 30 km/h con freno de estacionamiento mecánico.

Dispositivo puesta a tierra.

Estabilizador hidráulico delantero.

Mordaza hidráulica de sujeción de cable para cambio de bobina.

Rebobinador auto-cargable equipado con devanador automático apropiado para bobinas de modelos BOF010 y BOF020 (AXR001 incluido).



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)



Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	PL 1700	Fecha:	03/05/2018	Revisión:	
Referencia:	TLH 923	Cumplimiento Norma/s:	CE				

+ DISEÑO MEJORADO PARA EL CABLE

+ EFICIENCIA INCREMENTADA CON LA MORDAZA HIDRÁULICA PARA CONDUCTOR

+ CONTROLES FÁCILES DE USAR

Dispositivos Opcionales:

ALL005 Toma hidráulica para alimentar una prensa.

ALL037 Dispositivo de pre-calentamiento para uso hasta -30°C.

ALL089 Disposición electrónica para la conexión de varios equipos y la sincronización del tendido.

ALL261 Impresora externa para el registro de velocidad y tiro.

ALL280 Bomba de engrase automática.

AXR001 Araña adicional.

TRANLUZ®



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

