

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	PBT IS (XX) (YY) B	Fecha:	09/08/2017	Revisión:	
Referencia:		Cumplimiento Norma/s:	1000V IEC/EN60900				

Descripción:

PINZA PELADORA AISLADA COMPOSITE TIPO B Ø 20 A Ø 60 MM

Pinza peladora aislada composite tipo B, de capacidad 20mm Ø a 60mm Ø.

Cuchillas disponibles con otra profundidad de corte de 0 a 15 mm.

Características:

4 cuchillas de corte circular y 1 cuchilla de corte longitudinal (XX): profundidad de corte circular en décimas de milímetro (indicar la profundidad deseada).

(YY): profundidad de corte longitudinal en décimas de milímetro (indicar la profundidad deseada).

Ejemplo: PBT IS 28 32 B = pinza peladora aislada composite tipo B con corte circular 2.8mm y corte longitudinal 3.2mm.

Características:

Pinza fabricada con material aislante de altas propiedades mecánicas.

Cumple con la norma CEI EN 60900 1000 V.

Cuchillas de acero rápido (HSS).

Cuatro cuchillas de corte circular, dos de las cuales son sostenidas por juntas articuladoras permitiendo un posicionamiento automático óptimo.

Una cuchilla de corte longitudinal.

Uso

Corte circular y longitudinal.

Retirar la funda externa de un cable.

Ámbito de aplicación

Ejemplos: Funda externa de cable de alta tensión de 35 a 240 mm² - cualquier material.

Funda externa de cable de baja tensión subterráneo.

Observaciones:

El usuario puede configurar la pinza para un uso tanto diestro como zurdo. El usuario puede sustituir la cuchilla de corte longitudinal por otra, en función del espesor de la cubierta exterior del cable. Se recomienda elegir una profundidad de corte circular inferior al corte longitudinal.



Óddzial - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

