

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	2440xx	Fecha:	03/01/2018	Revisión:	
Referencia:		Cumplimiento Norma/s:	EN 13157:2005				

Descripción:

Polipasto manual de palanca BRAVO ENDurance, con cadena galvanizada.

- Diseñados especialmente para arrastrar, elevar, posicionar o ajustar.
- Se puede utilizar en cualquier posición: vertical, horizontal o inclinada.
- Con longitudes de elevación estándar de 1,50 metros.
- El movimiento de ascenso o descenso se realiza mediante una palanca de maniobra.
- Altamente resistente a un uso continuado.
- Rodamiento estanco.
- En posición neutra (sin carga) es posible ajustar la longitud de la cadena.
- Es una herramienta profesional, que ofrece gran durabilidad y gran seguridad al usuario en su uso, gracias a sus características y al aval de la certificación de la misma como herramienta de alta resistencia.

- Sistema de **DOBLE CLICK** que duplica la precisión y aumenta la seguridad en trabajos de tensión.
- Ganchos con lengüeta de seguridad de muelle.

Cumple con la norma EN 13157:2005.

1.500 ciclos continuos de elevación y descenso, para recorridos de 900 metros al 110% de la capacidad nominal.



Carga Máxima de Utilización (Kgs)	Código	Referencia	Nº Ramales	Altura Perdida (mm)	Tipo de eslabones, Cadena de Carga	Esfuerzo Máximo sobre Palanca (Kgs)	Peso con la cadena de 1,50 Metros (Kgs)
500	TL7473	244029	1	305	5 x 15	40	5,00
750	TL1636	244039	1	315	6 x 18	24	7,00
1.000	**	244049	1	320	6 x 18	32	7,30
1.500	TL1645	244059	1	365	7 x 21	41	11,50
3.000	TL1647	244069	1	480	10 x 30	40	21,40
6.000	TL1654	244079	2	610	10 x 30	42	30,20
9.000	**	244089	3	800	10 x 30	44	56,10

Óddzial - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

