

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	2443xx	Fecha:	04/01/2018	Revisión:	
Referencia:		Cumplimiento Norma/s:	EN 13157: 2005				

Descripción:

Polea diferencial manual de cadena TRALIF ENDurance con cadena galvanizada.

- Diseñados especialmente para elevar cargas
- Super ligeros, montados sobre cojinetes de rodillos y con ganchos giratorios.
- Con freno automático de doble trinquete
- Con longitudes de elevación de carga de 3m y 2m de maniobra.
- Altamente resistente a un uso continuado.
- El polipasto de cadena Tralift™ es una herramienta profesional, que ofrece gran durabilidad y gran seguridad al usuario en su uso, gracias a sus características y al aval de la certificación de la misma como herramienta de alta resistencia.

Cumple con la Norma EN 13157:2005.

1.500 ciclos continuos de elevación y descenso, para recorrido de 900m al 110% de la capacidad nominal.

TRANLUZ



Carga Máxima de Utilización (Kgs)	Código	Referencia	Nº Ramales	Altura Perdida (mm)	Tipo de eslabones, Cadena de Carga	Esfuerzo Máximo sobre Cadena (Kgs)	Peso con la cadena de 3,00 Metros (Kgs)
500	TLH329	244349	1	330	5 x 15	23	9,00
1.000	**	244359	1	380	6 x 18	37	12,40
1.500	TL1673	244369	1	430	7 x 21	41	16,50
2.000	**	244389	1	470	8 x 24	42	19,60
2.000	**	244379	2	520	6 x 18	37	17,20
3.000	TL7513	244399	2	600	7 x 21	41	24,20
5.000	TL7514	244409	2	700	10 x 30	44	42,00
10.000	**	244419	4	920	10 x 30	44	85,10
20.000	**	244429	8	1.060	10 x 30	44	165,10

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

