

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	1659-xx	Fecha:	29/01/2018	Revisión:	
Referencia:		Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Rana tensora para cables revestidos en PVC.

Las mordazas onduladas especialmente maquinadas permiten que se inserte un conductor aislado en ellas.

Elimina la necesidad de pelar el aislamiento del conductor.

Al bloquear los mangos, las mordazas se pueden mantener en posición abierta para poder colocar el cable con mayor facilidad.



Mordazas, contorno redondo y ondulada.



Mordazas onduladas



Código	Referencia	Capacidad (mm Ø)	Carga Máxima Trabajo (Kgs)	Longitud Mordazas (mm)	Peso (Kgs)
TL4622	1659-20	5,08 - 10,16	2.041	106,40	1,36
TL4623	1659-30	7,87 - 12,70	2.041	120,70	1,72
TL4624	1659-40	12,45 - 20,07	3.629	144,50	3,54
TL4625	1659-50	20,07 - 25,65	3.629	144,50	3,54

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

