

|                  |          |                       |                           |        |            |           |  |
|------------------|----------|-----------------------|---------------------------|--------|------------|-----------|--|
| Ficha Realizada: | J. A. G. | Código:               | C72AFA                    | Fecha: | 16/11/2018 | Revisión: |  |
| Referencia:      | **       | Cumplimiento Norma/s: | CE EN 361, CE EN 358, EAC |        |            |           |  |

## Descripción:

### Arnés anticaídas y de sujeción, con punto de enganche para la progresión vertical por riel o por cable

Rápido de ponerse gracias al diseño EASYFIT:

- Chaleco que mantiene la forma del arnés.
- Hebillas automáticas FAST, en el cinturón y las perneras, que permiten ponerse el arnés muy fácilmente sin necesidad de levantar los pies del suelo. Estas hebillas permiten conservar las regulaciones entre utilizaciones.

Confortable durante todas las fases de trabajo:

- Diseño anatómico que permite estar cerca del cuerpo y mantener a la vez una libertad de movimientos óptima.
- Construcción ligera y transpirable.

- Cinturón semirrígido y ancho para una sujeción excelente.

- Durante la progresión vertical por riel o por cable, el punto de enganche LADDER CLIMB permite conectar el dispositivo del anticaídas deslizante en posición ventral: reparte la tensión en el cinturón y así asegura un confort óptimo durante las fases de progresión. En caso de caída, este punto de enganche asciende automáticamente a la posición esternal para asegurar una posición vertical del cuerpo después de la caída.

- Posición del acolchado de las perneras que se puede ajustar para conseguir un posicionamiento idóneo.

- Trabillas laterales que permiten instalar un asiento para mejorar el confort en caso de suspensiones prolongadas.

Fácil de utilizar:

- Cinturón y tirantes equipados con hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK para una regulación fácil y rápida.

- Puntos de enganche laterales que se pueden abatir para evitar que se enganchen involuntariamente cuando no se utilizan.

- Sistema para guardar los conectores MGO de los elementos de amarre anticaídas, en cada tirante. En caso de caída, este sistema permite el despliegue del absorbedor liberando los conectores MGO.

- Testigos de caída en los puntos de enganche esternal y dorsal. Su activación después de una caída indica que el arnés se debe dar de baja.

- Anillo portamaterial, trabillas para los portaherramientas CARITool y la bolsa portaherramientas TOOLBAG que permiten organizar fácilmente las herramientas de trabajo.



| Código   | Referencia | Talla | Contorno de Cintura (cm) | Contorno de Muslo (cm) | Altura (cm) | Peso (Kgs) |
|----------|------------|-------|--------------------------|------------------------|-------------|------------|
| C72AFA 0 | TLG345     | 0     | 65 - 80                  | 44 - 59                | 160 - 180   | 1,96       |
| C72AFA 1 | TLG346     | 1     | 70 - 93                  | 47 - 62                | 165 - 185   | 2,00       |
| C72AFA 2 | TLG347     | 2     | 83 - 120                 | 50 - 65                | 175 - 200   | 2,08       |

#### Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

#### Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

