

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	AE 529	Fecha:	01/10/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 4367	Cumplimiento Norma/s:	CE, EN 355				

Descripción:

Cincha de 45mm de ancho, 2 metros con absorbedor de energía, mosquetón de 17mm apertura

Eslingas de absorción de choques de cincha Sanchoc™.

Las eslingas de cincha son suaves y es agradable usarlas, están disponibles en anchuras de 25 mm o 45 mm. Tienen una alta resistencia a la abrasión y una durabilidad excelente y están disponibles en distintas longitudes y configuraciones fabricadas en cincha de 25 mm o 45 mm.

Características:

Eslinga de detención de caídas de absorción de energía

Retiene la caída de forma segura.

Absorbedor de energía de cincha de rotura

Reduce a menos de 6 kN las fuerzas en el cuerpo.

Material del ramal de cincha de 25 mm o 45 mm

Flexible y duradera para una larga vida útil del producto.

Especificaciones:

Tamaño: 2,00 m

Equipado con iSafe: No

Conector de anclaje tipo gancho: Mosquetón con cierre de rosca

Conector de arnés tipo gancho: Mosquetón con cierre de rosca

Número de ramales: Ramal único

Longitud de la eslinga: 2,00 m

Eslinga general: Tejido trenzado

Peso físico: 0.77 kg (1.7lbs)

Estilos del producto: Tejido

Tipos de productos: Eslinga con absorbedor



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

