

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	AF 725	Fecha:	01/10/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 4374	Cumplimiento Norma/s:	EN 358				

Descripción:

Eslinga de mantenimiento ajustable hasta 2,50 metros.

Eslinga de posicionamiento para trabajo de cuerda trenzada disponible con diferentes diámetros y combinaciones de conectores.

Características:

Material de la cincha

Duradero y fácil de manejar.

Ajustador de longitud

Le permite ajustar fácilmente la longitud deseada para que pueda trabajar cómodamente.

Conector de gancho de seguridad

para una conexión simple y fiable.

Especificaciones:

Tamaño: 2,50 m

Equipado con iSafe: No

Conector de anclaje tipo gancho: Gancho de seguridad

Conector de arnés tipo gancho: Gancho de seguridad

Número de ramales: Ramal único

Longitud de la eslinga: 2,50 m

Eslinga general: Tejido trenzado

Estilos del producto: Cincha ajustable

Tipos de productos: Posicionamiento de trabajo

TRANLUZ®



Óddzial - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

