

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	AL 422	Fecha:	04/09/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 4465	Cumplimiento Norma/s:	CE, En358				

Descripción:

Cuerda de sujeción trenzada de 10,50mm Ø y 2 metros de longitud con lazadas.

Eslinga de posicionamiento para trabajo de cuerda trenzada disponible con diferentes diámetros y combinaciones de conectores.

Características:

Cuerda de 10,5 mm

Para una fácil manipulación

Ajustador de longitud

Se puede ajustar fácilmente a sus necesidades

Terminaciones cosidas con protección de tubo de respuesta térmica

Mayor durabilidad en áreas de gran desgaste

Especificaciones:

Tamaño Ajustable: a 2,00 m

Equipado con iSafe: No

Conector de anclaje tipo gancho: Bucles con guardacabos

Conector de arnés tipo gancho: Bucles con guardacabos

Número de ramales: Ramal único

Eslinga general: Cuerda

Peso físico: 0.28 kg (0.6lbs)



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

