

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	AVAO BOD FAST	Fecha:	24/04/2018	Revisión:	
Referencia:	***	Cumplimiento Norma/s:	CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813				

Descripción:

Arnés confortable anticaídas, de sujeción y de suspensión

Diseño que favorece el confort en todas las situaciones:

- Construcción dorsal, en forma de X, ultra envolvente para limitar los puntos de tensión durante las suspensiones prolongadas.
- Cinturón y perneras semi rígidos y anchos para una sujeción excelente; preformados y acolchados con espuma perforada y transpirable para una mayor comodidad en suspensión.
- Tirantes acolchados separados para limitar el rozamiento en el cuello; cuando se lleva carga en el cinturón, los tirantes también soportan esta carga y la reparten en los hombros.
- Regulaciones prácticas:
- Cinturón y tirantes equipados con hebillas auto bloqueantes DoubleBack para una regulación fácil y rápida.
- Perneras equipadas con hebillas automáticas FAST para poderlas abrir y cerrar fácil y rápidamente sin perder la regulación, incluso con guantes.
- Puntos de enganche laterales que se pueden abatir para evitar que se enganchen accidentalmente. Fácil de llevar y organizar las herramientas de trabajo:
- Seis anillos porta material preformados con funda de protección.
- Cuatro trabillas para los portaherramientas CARITool.
- Dos trabillas para las bolsas portaherramientas TOOLBAG.

Posición post-caída menos traumatizante:

- Cuando se produce una caída sobre el punto dorsal, las perneras soportan el peso, lo que permite permanecer más tiempo suspendido en el arnés mientras se espera a los servicios de rescate.

Integra un testigo de caída: una cinta roja aparece después de una caída en el punto de enganche dorsal, lo que significa que el arnés debe ser desechado.

Características

Punto de enganche ventral: conexión de un descensor o de un elemento de amarre de sujeción en utilización simple.

Puntos de enganche laterales: conexión de un elemento de amarre de sujeción en utilización doble.

Punto de enganche esternal: conexión del sistema anticaídas.

Punto de enganche dorsal: conexión del sistema anticaídas.

Punto de enganche posterior en el cinturón: conexión de un elemento de amarre de retención.

Certificaciones: ANSI Z359.11, NFPA 1983 classe III, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813

Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero.



Código	Referencia	Talla	Contorno de Cintura (cm)	Contorno de Muslo (cm)	Altura (cm)	Peso (Kgs)
C71AFA 0	***	0	60 - 90	45 - 65	160 - 180	2,145
C71AFA 1	TL8750	1	70 - 110	45 - 65	165 - 185	2,190
C71AFA 2	TLD894	2	80 - 130	60 - 75	175 - 200	2,270

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

