

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	CRESPON S3+CI+SRC	Fecha:	29/11/2022	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:	EN ISO 20345:2011				

Descripción:

Bota de seguridad tipo trekking.

Bota de seguridad tipo trekking, cuello acolchado, fuelle y lengüeta acolchada, con suela de poliuretano Bidensidad.

Diseño B, conforme EN ISO 20345:2011. Sistema de fabricación por inyección directa al corte.

TALLAS FABRICADAS
35 – 48 EU / 2 – 13 UK

S3+CI+SRC

Con plantilla anti perforación Textil; Código de designación S3, cumpliendo la resistencia a la perforación.

Piel Serraje Nobuck color marrón y verde con una calidad de grueso de 2,0 – 2,2 mm.

Cuello y Lengüeta: Serraje Nobuck negro y marrón con una calidad de grueso de 1,2 – 1,4 mm.

Forro: Pala y Talón: en material de base poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración.

Cuello acolchado mediante espuma interior.

Contrafuerte tela sin tejer impregnada de resinas.

Plantilla interior de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme patrones biomecánicos de marcha.

Entre suela Poliuretano Espumado Antiestático de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.

Suela Poliuretano Compacto Antiestático, de alta densidad, diseño biomecánico y antideslizante, con pastillas antivuelco (sistema anti – torsión). Mejora un 15 % mínimo la adaptación dinámica con respecto al calzado anterior (torsión medio pie y torsión de metas). Aporta mayor absorción de fuerzas en la fase de impacto y estabilidad de la pisada, uniformidad de pisada y control de pronación durante la marcha.

Puntera No Metálica, con resistencia al impacto de 200 J.

Plantilla anti perforación textil con resistencia a la perforación.

Sistema de cierre mediante cordones.



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

