

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	L052BA0x	Fecha:	13/01/2021	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:	CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC				

Descripción:

Elemento de amarre regulable de sujeción con conector HOOK

Fácil de utilizar:

- Sistema de regulación progresivo que permite ajustar con precisión la longitud necesaria para posicionarse confortablemente en el lugar de trabajo.

- Se utiliza en doble desde los puntos de enganche laterales del arnés cuando el usuario trabaja apoyado sobre los pies. Este tipo de conexión garantiza un mejor reparto de la carga en el cinturón del arnés. La regulación se realiza apretando la leva pivotante.

Terminales cosidos en las dos puntas con funda plástica para mantener el conector en posición y proteger la cuerda de la abrasión.

Funda de protección que permite proteger la cuerda de los puntos de contacto agresivos, favoreciendo al mismo tiempo su deslizamiento.

El producto se sirve con un conector HOOK idóneo para utilizar el elemento de amarre en doble desde los puntos de enganche laterales del arnés.

Disponible en cuatro longitudes: 2, 3, 4 y 5 m. La identificación de la longitud del elemento de amarre es inmediata, gracias a la etiqueta de color situada en la punta receptora del conector.

Cuerdas disponibles como pieza de recambio.

Características:

Materiales: poliamida, poliéster y aluminio

Certificaciones: CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC

Referencias:

L052BA00 - TLC827

Longitud: 2 m

Color: blanco/amarillo

Peso: 635 g

L052BA01

Longitud: 3 m

Color: blanco/amarillo

Peso: 715 g

L052BA02

Longitud: 4 m

Color: blanco/amarillo

Peso: 795 g

L052BA03

Longitud: 5 m

Color: blanco/amarillo

Peso: 875 g



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

