

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	3591002	Fecha:	11/07/2018	Revisión:	
Referencia:	<b>TLE995</b>	Cumplimiento Norma/s:	CE EN 360:2002, EN 1496:2006 clase B				

## Descripción:

### Anticaídas Rebel con recuperador de emergencias de 15 Mts de cable galvanizado.

El anticaídas autorretráctil está fabricado para que dure y proporciona una solución económica de protección contra las caídas sin comprometer el rendimiento o la seguridad.

Ofrece un cabrestante de recuperación de emergencia, capacidad para usuarios de 140 kg (310 lb) y un sólido diseño que garantiza la longevidad.

Cuentan con una resistente carcasa de aluminio y también van equipadas con un asa de transporte ergonómica que facilita el transporte al y desde el lugar de trabajo.

Se ha diseñado pensando en el trabajador y con un diseño apilable que aprovecha el espacio al máximo y un indicador de impacto para que se pueda verificar fácilmente si el equipo ha sufrido una caída.

Se extiende a medida que el usuario se aleja y se retrae automáticamente, lo que permite que el usuario se mueva en un área de trabajo recomendada a velocidades normales. En caso de que se produzca una caída, se activa un sistema de frenado con sensor de velocidad que detiene la caída y reduce las fuerzas que se ejercen sobre el usuario hasta niveles seguros.

#### Características:

Sistema de recuperación de emergencia de 3 vías.

Asa de recuperación plegable.

Carcasa resistente de aluminio.

Asa de transporte incorporada.

15.2m(50 ft) de anticaídas con cable de acero galvanizado de 5 mm (3/16 in).

Mosquetón con cierre automático giratorio auto bloqueante con indicador de impacto.

Sistema de frenado totalmente metálico con sensor de la velocidad.

Sistema de absorción de la energía interna.

Sistema anticaídas Reserve.

Salida lateral del anticaídas con asa ergonómica.

Componentes de alta resistencia, resistentes a la corrosión.

Punto de anclaje oscilante

Mosquetón de anclaje con auto bloqueo.

#### Especificaciones:

Capacidad; 141 kg (310lbs)

Longitud ; 15.2m (50 ft)

Equipado con iSafe; No

Gancho del anticaídas; Acero cincado

Gancho de anclaje; Acero cincado

Carcasa; Aluminio

Anticaídas; Cable de 5 mm Ø (3/16 in) en acero galvanizado, composición (7x19)

Dimensiones físicas; 60,00 x 28,00 x 17,80 (cm)

Peso físico; 26.30kg (lb) (11.9kg)



#### Óddzial - Polska

Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

#### Central España

Tel.(+34) 954 367290 - Fax.(+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

