

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	1246558	Fecha:	30/05/2018	Revisión:	14/09/2023
Referencia:	<b>TLF616</b>	Cumplimiento Norma/s:	CE - EN355				

## Descripción:

**Eslinga (Cincha) elástica en “Y” con absorbedor de 1,50 Mts y mosquetones de gran apertura.**

**Eslinga de cincha elástica; peso máximo de usuario de 130 kg** Tamaño 1,50 m.

Reduce el riesgo de enredarse o de tropezar.

Equipado con iSafe.

**Nueva y revolucionaria tecnología de absorción de energía HI-10™.**

10 veces más resistente que el acero, sumamente compacta y duradera.

Conector (Mosquetón) del absorbedor: Automático y apertura de doble acción fabricado en aluminio, Apertura 19mm. Resistencia rotura 28kN

**Mallas fluorescentes de nailon.**

Mejor visibilidad en condiciones de poca luz.

Conector (Mosquetón) de los ramales: Autobloqueo, fabricado en aluminio, Apertura 110mm. Resistencia rotura 23kN

**Paquete absorbedor de diseño compacto.**

Más ligera, más pequeña y más cómoda de llevar.

Número de ramales; Ramales gemelos

Longitud de la eslinga, 1,50 m

**Etiquetas de identificación totalmente protegidas con i-Safe™**

De fácil acceso, protección completa.

Cincha elástica Expander™

Peso : 2.49 kgs.



### Óddzial - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369  
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

### Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773  
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

