

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	2104565	Fecha:	28/09/2018	Revisión:	
Referencia:	TLG332	Cumplimiento Norma/s:	EN795:1996 Class A				

Descripción:

Anilla en D de anclaje para hormigón

Anclaje para hormigón con anilla D para orificio de 18 mm con anilla D giratoria.

Características:

Para uso vertical en pared u horizontal en techo

El anclaje se puede usar en varias orientaciones para una mayor versatilidad y flexibilidad en el lugar de trabajo.

Se puede instalar como anclaje permanente o temporal

Se trata de un dispositivo muy rentable y duradero que se puede dejar colocado en su lugar permanentemente o usar como un sistema de anclaje portátil.

Conjunto reutilizable de anilla D: pernos adicionales disponibles

Puede volver a instalarlo en una nueva ubicación con el conjunto reutilizable de anilla D y un nuevo perno para una mayor flexibilidad en el lugar de trabajo y un menor coste general

Indicador de enganche seguro

Una tapa roja indicadora del par se rompe para mostrar un cabezal hexagonal verde y así avisar al usuario de que el anclaje ha sido instalado adecuadamente.

Punto de amarre giratorio con anilla D

La anilla D integrada proporciona una conexión compatible para el sistema de protección contra caídas anticaídas y gira para mantener el componente de conexión en línea en todo momento.

Especificaciones:

Marca: DBI-SALA®

Tamaño: 145 mm

Equipado con iSafe: No

Longitud: 145 mm

Peso físico: 0.50 kg (1.1lbs)

Estilos del producto: Fijo

Tipos de productos: Anclajes para hormigón



2104566 = TLG333

Anclaje para hormigón con anilla D con cinco pernos adicionales para orificio de 18 mm con anilla D giratoria.



2104567 = TLXxxx

Anclaje de anilla en D para hormigón con once pernos adicionales, para orificio de 18 mm con anilla D giratoria.



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

