

Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	103 NB	Fecha:	28/11/2017	Revisión:	
Referencia:		Cumplimiento Norma/s:	CE EN 407 : 2004				

Descripción:

Guante ignífugo de categoría III

Está diseñado para ofrecer los niveles de protección que se indican y siempre deberá ser utilizado bajo el adecuado guante externo que ofrezca la pertinente protección complementaria, ya sea protección mecánica, dieléctrica o de otro tipo.

Aplicaciones:

Siempre como guantes internos y adicional a otro guante externo.

Manipulación de cables de alta tensión.

Instalaciones eléctricas i/o con riesgo de quemadura (nunca como aislante).

Composición:

79% Nomex®

5% Kevlar®

14% Viscosa FR

2% P-140

Características:

Este guante cumple con los requerimientos de salud y seguridad especificados en la Directiva del Consejo de Europa 89/686/CEE.

Niveles de Protección Térmica según EN 407:

A · Comportamiento a la llama - Nivel 4

B · Calor por Contacto - Nivel 1

C · Calor Convectivo - Nivel 2

D · Calor Radiante - Nivel 1

Limpieza: Puede lavarse industrialmente en seco.

Fecha de caducidad: No se da. El usuario puede juzgar por medio de una simple visualización su estado de uso.

Almacenamiento: Es conveniente su almacenamiento en lugares secos, que sean ventilados y protegidos de la luz directa.

Tallas: 7-8 / 8-9 / 9-10 / 10-11

Guante Talla 8 = TLG995

Guante Talla 9 = TLG996



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

