

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	1245555	Fecha:	02/10/2018	Revisión:	
Referencia:	TLH360	Cumplimiento Norma/s:	En355				

Descripción:

Cuerda en "Y" con absorbedor, de 1,50 Mts y mosquetones de gran apertura (60mm)

Eslingas con absorbedor EZ-Stop™ de DBI-SALA® que incorporan la nueva y revolucionaria tecnología de absorción de energía HI-10™. Nuestra gama incorpora una gran variedad de opciones de conexión y soluciones innovadoras de anclaje para ofrecer eslingas de detención de caídas que satisfagan las necesidades de los usuarios finales.

Características:

Probada en bordes de 0,5 mm; peso máximo de usuario de 100 kg

Durabilidad mejorada y seguridad incrementada para trabajos en bordes o alrededor de los mismos.

Paquete absorbedor de diseño compacto

Más ligera, más pequeña y más cómoda de llevar.

Nueva y revolucionaria tecnología de absorción de energía HI-10™

10 veces más resistente que el acero, sumamente compacta y duradera.

Etiquetas de identificación totalmente protegidas con I-Safe™

De fácil acceso, protección completa.

Mallas fluorescentes de nailon

Mejor visibilidad en condiciones de poca luz.

Especificaciones:

Tamaño: 1.50 m

Equipado con iSafe: Si

Conector de anclaje tipo gancho: Gancho de aluminio para andamios

Conector de arnés tipo gancho: Mosquetón de aluminio de bloqueo triple

Número de ramales: Ramales gemelos

Eslinga general: Cuerda de poliamida de 12,5 mm

Peso físico: 1.50 kg (3.3lbs)

Estilos del producto: Cuerda probada para bordes

Tipos de productos: Eslinga con absorbedor



Óddzial - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

