

| | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| Ficha Realizada: | J. A. G. | Código: | MGO OPEN 110 | Fecha: | 01/02/2024 | Revisión: | |
| Referencia: | TLJ595 | Cumplimiento Norma/s: | CE EN 362 | | | | |

Descripción:

Conector direccional de gran abertura (110mm) y de bloqueo automático.

iseñado para conectarlo a estructuras metálicas o a cables y barrotes de gran diámetro.

Punto de conexión con cierre que permite instalar directamente el MGO OPEN en la punta del elemento de amarre doble tipo ABSORBICA-I, ABSORBICA-Y, JANE, PROGRESS o PROGRESS ADJUST y del elemento de amarre de sujeción tipo GRILLON.

Así en caso de deterioro del elemento de amarre, puede ser reutilizado.

Punto de conexión específico que favorece el trabajo según el eje mayor.

Empuñadura de desbloqueo ergonómica.

- MGO OPEN 110 de muy gran abertura (110 mm de abertura).

Características:

Materiales: aluminio

Referencia:

M080AA00

Versión: MGO OPEN 110

Peso: 930 g

Resistencia eje mayor: 23 kN

Resistencia gatillo abierto: 23 kN

Abertura: 110 mm

Certificaciones: CE EN 362, UKCA, EAC



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

