

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	PE-PVR/150U-TEL	Fecha:	08/10/2018	Revisión:	
Referencia:	TLC965	Cumplimiento Norma/s:	CEI EN 61235 / CEI EN 60855				

Descripción:

Pértiga de maniobra telescópica de 1,50 metros de longitud, con cogida universal tipo "K".

Pértiga aislante telescópica en tubo de resina sintética reforzada con fibra de vidrio certificado conforme a la norma EN 61235 (tramo de base) y conforme a la norma EN60855 (tramo superior).

El tramo de base es completo de tapón de fondo, guarda mano y racord telescópico;
El tramo superior es completo de cabezal universal dentado tipo "U".

∅ exterior del tramo de base 40 mm
∅ exterior de tramo superior 32 mm

Tension nominal 45 kV.

Longitud de la pertiga replegada 0,80 m .
Longitud de la pertiga extendida 1,50 m

Guardamano situado a 50 cm de tapón de fondo.
Tramo de base en tubo hueco de color amarillo.
Tramo superior de color naranja relleno de espuma.




Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

