

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	B1300-C	Fecha:	10/10/2023	Revisión:	
Referencia:	TL 1201	Cumplimiento Norma/s:	CE				

Descripción:

Herramienta hidráulica a batería, para terminales y conectores hasta 400mm²

La herramienta B1300-C está adaptada a las instalaciones de terminales eléctricos a compresión sobre conductores hasta 400mm².

Utiliza también todas las matrices ranuradas semicirculares, comunes a la mayoría de las herramientas de 130 kN.

Está equipada con baterías de Li-ion 18V 5.2 Ah que ofrecen una mejor capacidad.

Mejor velocidad de compresión y fuerza desarrolladas gracias al nuevo sistema hidráulico con dos velocidades: la primera más rápida en el acercamiento y la segunda más lenta garantizando más potencia cuando inicia la fase de compresión del conector, certificando la utilización óptima de la energía disponible.

Provisto de un sensor de máxima presión y una válvula de seguridad, garantizar una mayor precisión y repetitividad de la presión del ciclo, la segunda como elemento doble de seguridad para el operador.

El display OLED permite visualizar varios parámetros:

- La fuerza desarrollada, verificando así la correcta ejecución de la compresión.
- El estado de la batería.

- Informaciones generales del funcionamiento.
- Los ciclos restantes antes mantenimiento ordinario.

El nuevo diseño y el equilibrio de las masas favorecen la maniobrabilidad durante su uso.

El ruido reducido, la iluminación de la zona de trabajo obtenida mediante luces LED y la ausencia de vibraciones hacen su utilización más confortable.

La tarjeta de memoria integrada permite registrar los parámetros relativos a los ciclos de compresión efectuados (200.000 ciclos) y poderlos transferir en una segunda fase a un ordenador mediante un enlace de comunicación USB.

Temperatura de funcionamiento:
-15 a +50 °C

- * Caja de plástico para su transporte:
- VAL P44 (680mm x 473mm x 151mm)
- Peso 3,7 Kgs.
- Se suministra sin matricería.



Fuerza Crimpado (Kn)	Dimensiones (mm)			Batería	peso (Kgs) Con Batería
	Longitud	Altura	Anchura		
132	406	239	102,5	18 V 5.2Ah	6,8

Term. Y Conect. Baja Tensión (mm ²)	Terminales Aislados (mm ²)	Conectores Tipo "C" (mm ²)	Terminales MT (mm ²)	Empalmes MT (mm ²)
400	240	185	400	400



Óddzial - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

