

Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	TC 04N	Fecha:	10/10/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 1365	Cumplimiento Norma/s:	CE				

Descripción:

Cabezal hidráulico de Corte para Acero de hasta 45mm Ø.

Cortadora hidráulica, especialmente diseñada para cortar cables de cobre, aldre, aluminio y aluminio acerado además de cables de acero y barras de aluminio y acero.

Admite un diámetro máximo de 45 mm.

Las cuchillas están realizadas de acero especial de gran dureza, tratado a alta temperatura para asegurar su larga duración.

El cabezal puede abrirse fácilmente para permitir el corte de cables continuos.

Posee acoplamiento automático para su conexión a una bomba hidráulica con presión máxima de 700 bar.

Características:

Diámetro máximo de corte: 45 mm

Presión: 700 bar

Anchura: 100 mm

Longitud: 311 mm

Peso: 3,9 kg

Caja de transporte **VAL 04**, incluida con el suministro del cabezal.

Dimensiones: 350mm X 125mm X 68mm

Peso: 2,0 Kgs.



CAPACIDAD DE CORTE			
MATERIAL		FUERZA DE RESISTENCIA (daN/mm²)	DIAMETRO MÁXIMO DE CORTE (MM)
C O N D U C T O R E S	COBRE	≤ 41	45
	ALUMINIO	≤ 20	45
	ALMELEC	≤ 34	45
	ACERO	≤ 180	ALGUNOS EJEMPLOS INDICATIVOS 7x3,0 : Ø est. = 9,00 mm 19x2,1 : Ø est. = 10,50 mm 19x2,3 : Ø est. = 11,50 mm
	ACERO FLEX (200 HILOS)	≤ 180	18
	ACSR	≤ 180	45 ALGUNOS EJEMPLOS INDICATIVOS 26x2,50 + 7x1,95 : Ø est. = 15,85 mm 26x3,06 + 7x2,38 : Ø est. = 19,38 mm 26x3,60 + 7x2,80 : Ø est. = 22,80 mm 54x3,50 + 19x2,10 : Ø est. = 31,50 mm 54x4,36 + 19x2,62 : Ø est. = 39,20 mm
V A R I L L A S	ACERO	≤ 60 ≤ 42	18 20
	COBRE	≤ 30 ≤ 25	30 32
	ALUMINIO	≤ 16	45

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

