

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	B500-KV	Fecha:	31/01/2022	Revisión:	
Referencia:	TLJ511	Cumplimiento Norma/s:	CE				

Descripción:

Herramienta hidráulica a batería con cabezal aislado, para terminales y conectores hasta 185mm²

Está adaptada a la instalación de terminales eléctricos a compresión sobre conductores hasta 240 mm². La nueva herramienta utiliza una serie de matrices comunes entre las herramientas y las cabezas compresoras. Está equipada con baterías Li-ion 18V 4.0 Ah que ofrecen una mejor capacidad.

Mejor velocidad de compresión y fuerza desarrolladas gracias al nuevo sistema hidráulico con dos velocidades: la primera más rápida en el acercamiento y la segunda más lenta garantizando más potencia cuando inicia la fase de compresión del conector, certificando la utilización óptima de la energía disponible. Provisto de un sensor de máxima presión y una válvula de seguridad, el primero para garantizar una mayor precisión y repetitividad de la presión del ciclo, la segunda como elemento doble de seguridad para el operador.

El display OLED permite visualizar varios parámetros entre los cuales:

La fuerza desarrollada, verificando así la correcta ejecución de la compresión

El estado de la batería

Informaciones generales del funcionamiento

Los ciclos restantes antes mantenimiento ordinario.

El nuevo diseño y el equilibrio de las masas favorecen la maniobrabilidad durante su uso. El cuerpo de material plástico bi-componente asegura una protección mecánica adecuada en todas las condiciones de empleo, gracias a su estructura rígida; los insertos de caucho ofrecen mayor seguridad y confort en la manipulación. El ruido reducido, la iluminación de la zona de trabajo obtenida mediante luces LED y la ausencia de vibraciones hacen su utilización más confortable. La tarjeta de memoria integrada permite registrar los parámetros relativos a los ciclos de compresión efectuados (200.000 ciclos) y poderlos transferir en una segunda fase a un ordenador mediante un enlace de comunicación USB.

Caja de plástico para almacenaje:

Herramienta básica con batería y correa, para sujetarla al hombro

Batería de repuesto

Cargador para la batería

Espacio para 20 juegos de matrices

Fuerza de crimpado 63 kN

Material de la batería Li-Ion

Voltaje de la batería 18 V

Corriente de la batería 4 Ah

Longitud 305 mm

Altura 347 mm

Anchura 83 mm

Peso 4,3 kg

Rango térmico Min (breve tiempo) -15 °C

Rango térmico Max (breve tiempo) 50 °C



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

