

<b>Ficha Realizada:</b>	J. A. G.	<b>Código:</b>	B1300-C-KV	<b>Fecha:</b>	01/02/2022	<b>Revisión:</b>	
<b>Referencia:</b>	<b>TLJ513</b>	<b>Cumplimiento Norma/s:</b>	CE				

## Descripción:

### Herramienta hidráulica a batería aislada, para terminales y conectores hasta 400mm<sup>2</sup>

Apropiada para la instalación de conectores eléctricos de compresión en conductores generalmente hasta 400 mm<sup>2</sup>.

Equipada con baterías de Li-Ion 18 V - 4 Ah que ofrecen mayor capacidad que las anteriores 14,4V - 3 Ah.

Más velocidad de compresión y fuerza desarrollada gracias al nuevo sistema hidráulico de dos velocidades hidráulicas: la primera rápida de aproximación, conmuta automáticamente en la segunda, cuando empieza la fase de compresión del conector, garantizando el uso óptimo de la energía disponible.

Provista de sensor de máxima presión y de válvula de seguridad, el primero para garantizar una mayor precisión y repetición de la presión máxima de ciclo, la segunda como elemento de seguridad redundante para el operario.

La pantalla OLED permite visualizar diferentes parámetros, entre los que se encuentran:

- la fuerza desarrollada, comprobando así la ejecución correcta de la compresión,
- el estado de la carga de la batería
- información general de funcionamiento
- el número de ciclos de trabajo completados y los restantes antes del mantenimiento.

El nuevo diseño, el reducido peso y el equilibrio de las masas favorecen el manejo durante el uso; el cuerpo en material plástico con dos componentes asegura la adecuada protección mecánica en todas las condiciones de uso, gracias a su mayor estructura rígida y mayor seguridad y comodidad en el manejo, gracias a las piezas de goma.

El silencio, la iluminación de la zona de trabajo realizada con luces led y la falta de vibraciones hacen su uso más agradable.

La tarjeta de memoria integrada permite grabar los parámetros correspondientes a los ciclos de compresión

realizados (200,000 eventos) y poderlos transferir más tarde a un ordenador mediante un interfaz de comunicación USB.

#### Accesorios suministrados:

CB 1840L, Batería Li-Ion 18.0V - 4.0 Ah (2 pcs.)

ASC 30-36 EU 27044000, Cargador (ENTRADA 220-224 V/50-60Hz; SALIDA 12-42 V DC/3.0 A máx.)

Correa de hombro

Caja de plástico

#### Características:

Apertura de la cabeza 25 mm

Material de la batería Li-Ion

Voltaje de la batería 18 V

Corriente de la batería 4 Ah

Longitud 406 mm

Altura 239 mm

Anchura 102,5 mm

Peso 6,5 kg



#### Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

#### Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

