

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	HT-TC026	Fecha:	09/02/2021	Revisión:	
Referencia:	TL 1256	Cumplimiento Norma/s:	CE				

Descripción:

Tenaza hidráulica de Corte para Acero de hasta 25mm Ø.

Cortadora manual hidráulica, especialmente diseñada para cortar cables de cobre, aldré, aluminio y aluminio acero aluminio y aluminio acero, barras de aluminio y acero.

Le caracteriza a esta herramienta un sistema de doble velocidad: uno rápido para ajustar las cuchillas al cable y otro más lento pero más potente para cortar.

La cuchillas están realizadas de acero de gran dureza, tratado a altas temperaturas para garantizar su larga duración.

La cabeza puede rotar 180 grados, permitiendo al operario trabajar en la posición más cómoda; también se puede abrir cómodamente para cortar cables continuos.

La HT-TC026 posee una válvula de seguridad automática de descarga cuando se alcanza la presión máxima.

También esta dotada de un mecanismo de descompresión de sencillo manejo, en cualquier fase de la operación.

Características:

Diámetro máximo de corte: 25 mm

Presión: 700 bar

Anchura: 129 mm

Longitud: 382 mm

Peso: 3,2 kg

Bolsa de transporte, incluida con el suministro del cabezal.

Dimensiones: 430mm X 155mm

Peso: 0,15 Kgs.



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)



Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	HT-TC026	Fecha:	09/02/2021	Revisión:	
Referencia:	TL 1256	Cumplimiento Norma/s:	CE				

Tenaza hidráulica de Corte para Acero de hasta 25mm Ø.

Capacidades de Corte

CAPACIDAD DE CORTE			
MATERIAL		FUERZA DE RESISTENCIA (daN/mm ²)	DIAMETRO MÁXIMO DE CORTE (MM)
CONDUCTORES Y CABLES	COBRE	≤ 41	25
	ALUMINIO	≤ 20	25
	ALMELEC	≤ 34	25
	ACERO	≤ 180	ALGUNOS EJEMPLOS INDICATIVOS 7x3,0 : Ø est. = 9,00 mm 19x2,1 : Ø est. = 10,50 mm 19x2,2 : Ø est. = 11,00 mm 19x2,3 : Ø est. = 11,50 mm
	ACERO FLEX (200 HILOS)	≤ 180	18
	ACSR	≤ 180	25 ALGUNOS EJEMPLOS INDICATIVOS 26x2,50 + 7x1,95 : Ø est. = 15,85 mm 26x3,06 + 7x2,38 : Ø est. = 19,38 mm 26x3,60 + 7x2,80 : Ø est. = 22,80 mm
VARILLAS	ACERO	≤ 60	13
		≤ 42	16
	COBRE	≤ 30	20
		≤ 25	23
	ALUMINIO	≤ 16	25

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

