Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych

Ficha Realizada:	J.P.H.G	Código:	HT131-UC	Fecha:	26/09/2023	Revisión:	
Referencia:	TL 1254	Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Tenaza de terminales hidráulica, hasta 130 kN de presión

Nuevo modelo más compacto, robusto y manejable. Esta es una herramienta sólida y autónoma que admite matrices del sistema "punzonado profundo" sobre cables de aluminio. También es apropiada para las matrices de canal semicircular comunes en la mayoría de las herramientas 130 kN. Las prestaciones de la HT131-CU son las mismas que la de la HT131-C

Principales Aplicaciones:
- Terminales y Conectores B.T.: 400bmm²
- Terminles Aislados : 240bmm²
- Terminales y conectores de Al : 300 mm²
- Conectores Tipo "C": 185 mm²

Anchura : 149 mm
Longitud : 488 mm
Peso : 5,40 kg
Fuerza de crimpado : 130 kN

Almacenamiento:
VALP3, suministrado con la herramienta
Dimensiones : 620 mm X 380 mm X 135 mm





VAL P1

Óddzial - Polska
Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España
Tel.(+34) 954 367290 - Fax.(+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

www.TRANLUZ.com