

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	HP 3	Fecha:	17/04/2019	Revisión:	
Referencia:	TL 1251	Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Prensaterminal para conectores enchufables de 0,25mm² a 6,00mm²

Herramienta manual, compacta y manejable, provista de los siguientes elementos:

- Cabezales de acero tratado y de leevadas características mecánicas.
- Dispositivo de tope para el control de la compresión previamente regulada en fábrica (reapertura automática de los mangos sólo en compresión finalizada).
- Dispositivo de emergencia que, en caso necesario, permite la reapertura de los cabezales antes de su cierre total.
- Mangos perfilados ergonómicamente, fabricados en material plástico antideslizante de doble componente.

Principales Aplicaciones: Conectores preaislados en PVC, PC y PA6.6 para secciones de 0,25mm² a 6,00mm²

Dimensiones:

Longitud (asa cerrada) 234,5 mm

Ancho (asa cerrada) 73,0 mm

Espesor 18,3 mm

Peso: 498 g

TRANLUZ®



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

