

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	CD15M3/380V/OA10Q	Fecha:	16/01/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 2853	Cumplimiento Norma/s:	CE				

Descripción:

Bobinadora eléctrica a 380V. Trifásica, para rollos de cables.

Bobinadora eléctrica 380 V trifásica.
Ruedas en nylon con freno (dos fijos y dos giratorios).
Levantamiento oleo neumático con bomba manual hidráulica.
Eje porta bobinas a cremallera, fijación de la bobina con cono móvil.
Accionamiento de velocidad variable de 0 a 70 vueltas por minuto, (con potenciómetro manual).
Voltaje de suministro 380 voltios trifásico.
Protección según los estándares CE.

Ancho máximo de 1.130 mm.
Ancho mínimo de 300 mm.
Peso máximo de 2.000 Kgs.
- Velocidad : 4 Km/h.
- Potencia: 2.2 Kw. (3 CV).
- Dimensiones 1.600 x 2.200 x 2.850 mm.
- Peso 540 Kgs.

- Para bobinas:

Diámetro máximo de 1.600 mm..
Diámetro mínimo de 600 mm.

Accesorios Incluidos



Medidor OA/10Q60 para diámetros de cable de 5mm a 60mm.
Tolerancia + - 1,5% .
(Cables Redondos Recubiertos).



Unidad de medición, para capas de cables de tornillo trapezoidales; usando un mango lateral; permite al operador trabajar de costado de acuerdo con las normas de prevención de accidentes



Levantamiento hidráulico con bomba manual



Óddzial - Polska

Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel.(+34) 954 367290 - Fax.(+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

